



SAKSEDONKRAFTE

SD20L / SD26L



Kapacitet: 2,0 / 2,6 t
Slaglængde: 250 mm

Håndhydraulisk saksedonkraft til personbiler og varevogne

Hurtigt og effektivt løft takket være manuel dobbeltvirkende pumpe

Lav højde på 180 mm og slankt design gør den velegnet til køretøjer med lav frihøjde

Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1610 mm

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Rekvirer liste/udfyld målskema s. 52/53

2-håndsbetjening med dødmansgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed

Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn



SD20PHL / SD26PHL



Kapacitet: 2,0 / 2,6 t
Slaglængde: 250 mm

Lufthydraulisk saksedonkraft til personbiler og varevogne

Hurtigt og effektivt løft takket være driftssikker og lydsvag pumpe

Lav højde på 180 mm og slankt design gør den velegnet til køretøjer med lav frihøjde

Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1610 mm

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Rekvirer liste/udfyld målskema s. 52/53

2-håndsbetjening med dødmansgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed

Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn



	SD20L	SD26L	SD20PHL	SD26PHL
Kapacitet	2,0 t	2,6 t	2,0 t	2,6 t
Slaglængde	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Min. højde	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Løftearme (teleskopisk)	780 - 1610 mm	780 - 1610 mm	780 - 1610 mm	780 - 1610 mm
Bredde (uden ophæng)	780 - 1180 mm	780 - 1180 mm	780 - 1180 mm	780 - 1180 mm
Løfteramme (højde)	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Løfteramme (bredde)	249 mm	249 mm	249 mm	249 mm
Forsyningstryk			8,5 - 12 bar	8,5 - 12 bar
Min. luftforbrug			350 l/min	350 l/min
Vægt (uden ophæng)	105 kg	105 kg	110 kg	110 kg

