

## 2-søylere

### Stertil-Koni 5.5 tonn symmetrisk

#### Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk bil løfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader
- Unik konstruksjon på løftestol (variant EFA) gir stor fleksibilitet - kan brukes på alt fra små personbiler til store varebiler og små lastebiler
- Vi anbefaler å bestille med støtteforlengere i forskjellige høyder og løfteadaptere med og uten U-form (for biler med ramme)

#### Egenskaper:

- Høy stabilitet kombinert med slankt design takket være intelligent og sofistikert konstruksjon som gjør stiv traversbjelke i topp overflødig
- Kan installeres i forskjellig bredde og med forskjellig totalhøyde, egnet for verksteder med begrenset takhøyde
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- Proporsjonalt hydraulisk kontrollventilsystem gir jevn og komfortabel drift
- SK 2055 har dobbeltteleskopiske armer, mens versjon SK 2055EFA (Extended Flex Arms) i tillegg har en unik konstruksjon av armene hvor opplagringspunktene er plassert ut fra senter av løfter for større fleksibilitet og enklere plassering av armene
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Rask løftetid på 39 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Unikt glideklosssystem fordeler belastningen optimalt på 2-søylerkonstruksjonen
- Minimalt med bevegelige deler gir lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Uavhengig mekanisk låsesystem med 35 mm trinn, begynnende på 210 mm fra gulvnivå
- Avansert og jevn løfte-/senkesynkronisering via pulsbreddemodulerte (PWM) hydraulikkventiler
- Avansert synkronisering mellom søylene starter utligning ved 15 mm høydeforskjell
- Integrerte glideplater i løftearmene for enkel justering
- Automatisk og pålitelig armlåsing med anvendelige frigjøringshåndtak for nøyaktig posisjonering av løfte-pads mot løftepunkter i hevet posisjon
- Alle kritiske komponenter som hydraulikksylindere, slanger og ledninger er godt skjermet mot mekanisk skade
- Automatisk toppstoppfunksjon
- Ingen kabelføring/terskel på gulv
- Kan leveres med ekstra kontrollboks (på søyle nr. 2) for økt produktivitet
- Leveres med 4 stk. lave gummiløfte-pads (Ø128 x 26 mm.) og 4 gjengede hylser for løfte-pads/forlengerhylser



#### Varianter:

| Artnr.       | Varebetegnelse           |
|--------------|--------------------------|
| KND 35012001 | SK2055-33 2-SØYLER 230V  |
| KND 35012000 | SK2055-33 2-SØYLER 400V  |
| KND 35013001 | SK2055 EFA 2-SØYLER 230V |
| KND 35013000 | SK2055 EFA 2-SØYLER 400V |

#### Tekniske data:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Løftekapasitet                               | 5.500 kg.                 |
| Løftehøyde SK2055                            | 2.040 mm.                 |
| Løftehøyde SK2055EFA                         | 2.045 mm.                 |
| Løftetid                                     | 39 sekunder               |
| Bredde mellom søyler                         | 2.650 mm.                 |
| Løftearm min.høyde SK2055                    | 140 mm.                   |
| Løftearm min.høyde SK2055EFA                 | 145 mm.                   |
| Total bredde (fleksibel installasjon)        | 3.655 mm.                 |
| Bredde mellom armer (fleksibel installasjon) | 2.385 mm.                 |
| Lengde armer SK2055                          | 900 - 1.835 mm.           |
| Lengde armer SK2055EFA                       | 495 - 1.430 mm.           |
| Motor  | 4 kW                      |
| Strømforsyning                               | 230 V 3-fas min. 16 A     |
| Alt. strømforsyning                          | 400 V 3-fas + N min. 16 A |

Vekt SK2055 1.406 kg.

Vekt SK2055EFA 1.424 kg.

## Tilbehør:

| Artnr.            | Varebetegnelse                           |
|-------------------|--|
| KND 39225983      | LØFTEADAPT. STÅL 110x110 MM.             |
| KND 30003100      | GJENGET LØFTEPAD Ø124 MM.                |
| KND OPVL08050     | EKSTRA KONTR.BOKS SK2055/70/90           |
| KND OPVL08070     | DOBBELKONTAKT SK2055/2070/2090           |
| KND 39225988      | LØFTEPAD Ø128x36 MM                      |
| KND 35000306      | STØTTEFORLENGER 40 MM                    |
| KND 37003909      | STØTTEFORLENGER 90 MM                    |
| KND 37003916      | STØTTEFORLENGER 160 MM                   |
| KND 37003925      | STØTTEFORLENGER 250 MM                   |
| KND 4310-09-04-00 | FLAT PICK-UP PAD I STÅL                  |
| KND 4310-09-05-00 | V-FORMET PICK-UP PAD I STÅL              |
| KND 4310-09-06-00 | U-FORMET PICK-UP PAD I STÅL              |
| KND 37003945      | ADAPTER SPRINTER/CRAFTER BAK             |
| KND 37003955      | ADAPTER SPRINTER/CRAFTER FORAN           |
| KND 35000918      | ADAPTERHOLDERE 2 x 4 STK. ADAPTERE       |
| KND 35000919      | ADAPTERHOLDERE 2 x 6 STK. ADAPTERE       |
| KND 35000118      | MAGNETSKÅL                               |
| SCG 035225-2      | LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer             |
| DEF 709100        | Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC |