

4-søylere

Werther 5 tonn med hjulstilling/slitasjetester

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk 4-søylere med 5 tonn løftekapasitet, lange kjørebane med glideplater bak og utsparinger for svingskiver foran, samt integrert slitasjetester ("cross check")
- For hjulstillingskontroll og inspeksjon/PKK av person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0 eller 2.6 tonns løftekapasitet (tilbehør)

Egenskaper:

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Lange kjørebane (5,7 m.) gir stor fleksibilitet
- Kjørebane er korrosjonsbeskyttet med DuPont primer før lakkering
- Høyre kjørebane er flyttbar sideveis for ulike kjøretøybredder
- Integrerte lange glideplater bak med mek. låsebolter og utsparing for svingskiver foran
- Integrert hydraulisk slitasjetester for kontroll av hjuloppheng
- Høyre slitasjetesterplate er flat og har et rent sideveis bevegelsesmønster (høyre venstre)
- Venstre slitasjetesterplate har en spesiell utforming (med blokker) og et sideveis bevegelsesmønster som forårsaker en svingende hjulbevegelse
- Den fremre blokken på venstre slitasjetesterplate er avtagbar slik at "roll back-prosedyre" for hjulstillingskontroll ikke forhindres
- Påkjøringshøyde kun 155 mm.
- Løftekapasitet 5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Løftehøyde på 1.83 m.
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres standard med røde søyler og tverrbjelker (RAL3002) og svarte kjørebane, oppkjøringsramper og avkjøringsvern (RAL9005)
- Andre farger på forespørsel
- Leveres med fyllplater for svingskiveutsparing (når svingskiver ikke benyttes)
- Svingskiver WIP V0164 (tilbehør) passer til løfteren



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
WIP 450 JCB5 D	4-SØYL 5T HJULST SLTEST DUPONT

Tekniske spesifikasjoner:

Løftekapasitet	5.000 kg.
Løfte-/senketid	50/45 sek.
Løftehøyde	1.830 mm.
Bredde mellom søyler	2.850 mm.
Bredde mellom kjørebane	825 - 1.025 mm.
Kjørebanelengde	5.700 mm.
Kjørebanebredde	630 mm.
Påkjøringshøyde	155 mm.
Lengde oppkjøringsramper	1.200 mm.
Total bredde	3.230 mm.
Total høyde	2.330 mm.
Total lengde	6.840 mm.
Motor	3 kW
Strømforsyning	230/400V 3-fas min. 16 A
Maks. aksellast slitasjetester	2.550 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
WIP V0164	SVINGSKIVER
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 200 00	TRAVERSJEKK 2 T SD20PHL
ACH 62 550 00	TRAVERSJEKK 2 T SD20PHL-A
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 360 00	TRAVERSJEKK 2.6 T SD26PHL
ACH 62 500 00	TRAVERSJEKK 2.6 T SD26PHL-A
ACH 62 276 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 356 20	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
WIP T1020	RAMPER 2 STK. FOR NEDFELLING