

## 4-søylere

### Werther 5 tonn slitasetester

#### Bruksområder:

- Elektrohydraulisk 4-søylere med 5 tonn løftekapasitet, lange kjørebane samt integrert nedfelt slitasetester ("cross check")
- For inspeksjon/PKK av person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0 eller 2.6 tonn løftekapasitet (tilbehør)

#### Egenskaper:

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Lange kjørebane (5,7 m.) gir stor fleksibilitet
- Kjørebane er korrosjonsbeskyttet med DuPont primer før lakkering
- Høyre kjørebane er flyttbar sideveis for ulike kjøretøybredder
- Integrert hydraulisk 4-veis slitasetester for kontroll av hjuloppheng
- Påkjøringshøyde kun 155 mm.
- Løftekapasitet 5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Løftehøyde på 1.83 m.
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres standard med røde søyler og tverrbjelker (RAL3002) og svarte kjørebane, oppkjøringsramper og avkjøringsvern (RAL9005)
- Andre farger på forespørsel



#### Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
WIP 450 JC5 D	4-søylere 5t m/slitasetester 5.7 m.

#### Tekniske data:

Løftekapasitet	5.000 kg.
Løfte-/senketid	50/45 sek.
Løftehøyde	1.830 mm.
Bredde mellom søyler	2.850 mm.
Bredde mellom kjørebane	825 - 1.025 mm.
Kjørebanelengde	5.700 mm.
Kjørebanebredde	630 mm.
Påkjøringshøyde	155 mm.
Lengde oppkjøringsramper	1.200 mm.
Total bredde	3.230 mm.
Total høyde	2.330 mm.
Total lengde	6.840 mm.
Motor	3 kW
Strømforsyning	230/400V 3-fas min. 16 A
Maks. aksellast slitasetester	2.550 kg.

#### Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 200 00	TRAVERSJEKK 2 T SD20PHL
ACH 62 550 00	TRAVERSJEKK 2 T SD20PHL-A
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 360 00	TRAVERSJEKK 2.6 T SD26PHL
ACH 62 500 00	TRAVERSJEKK 2.6 T SD26PHL-A
ACH 62 276 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 356 20	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
WIP T1020	RAMPER 2 STK. FOR NEDFELLING